



МАСЛА ЗА СКОРОСТНА КУТИЯ





КОД	ИМЕ НА ПРОДУКТ	КЛАС/SAE	ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ	ОПАКОВКА
M015201 M015297 M015298 M015220	GEAR SYNTHETIC	75W-90	GEAR SYNTHETIC е създадено на базата на 100% синтетични базови масла и добавки за екстремно налягане и е предназначено за използване в ръчни трансмисии, диференциали и части на кормилния механизъм. То осигурява надеждна защита срещу износване на зъбите при високи натоварвания и бърз момент на въртене, задържане на вискозитета при ниски и високи температури, лесно и безшумно превключване на скоростите, оптимален контрол срещу образуване на маслен нагар, подобрена икономия на гориво, по-дълъг живот на работа. Специално формулирано за използване в японските и европейските пътнически коли, различни видове камиони, трактори и строително оборудване. API GL-5/GL-4/MT-1, SAE J 2360 (U.S. MIL-L-PRF-2105E), MAN 3343SL, ZF TE-ML 02/B, 05/B, 07/A, 12/B, 16/B, 16/F, 17/B, SCANIA STO:1	Барел 180 кг 12 x 1 л 4 x 4 л 20 л
M014901 M014997 M014920 M015001 M015097 M015098 M015020 M015101 M015120	GEAR EP GL-5	75W-90 80W-90 85W-140	Всесезонно масло за скоростни кутии с отлични характеристики. Предлага изключителна защита срещу окисляване и корозия. Увеличава в максимална степен начина на работа при влошени температурни условия и натоварвания. Подобрява икономията на гориво. Подходящо за хипоидни зъбни колела, водеща ос и крайна предавка, които работят при високи скорости/шокови натоварвания при камиони, строително оборудване и пътнически автомобили. Подходящо за скоростни кутии, когато се препоръчва масло API GL-5. API GL-5, U.S.MIL-L-2105D MAN 342N, MB 235.0 ZF TE-ML 05/A, 07/A, 012/A,16C/D, 17/B	Барел 180 кг 12 x 1 л 20 л Барел 180 кг 12 x 1 л 4 x 4 л 20 л Барел 180 кг 20 л
M014501 M014520 M014601 M014620 M014701 M014720 M014801 M014897 M014820 M014401 M014497 M014420	GEAR HD GL-4	80W 90 140 250 80W-90	Високоэффективно масло за скоростни кутии, което отговаря на международните стандарти за средни хипоидни трансмисионни течности за ръчни трансмисии, водещи предавки и кормилни системи в автомобили. Силна защита срещу износване и корозия. API GL-4 U.S.MIL-L-2105 MB 235.1 MAN 341 ZF TE-ML 02/,08/A,17/A	Барел 180 кг 20 л Барел 180 кг 20 л Барел 180 кг 20 л Барел 180 кг 12 x 1 л 20 л Барел 180 кг 12 x 1 л 20 л
M036401 M036497 M036420	GEAR BV	75W-80	Масло, създадено най-вече за смазване на ръчните скоростни кутии и предавки на пътнически автомобили, когато производителят изисква масло с такова качество и от този клас. Препоръчва се най-вече за смазване на скоростните кутия на Peugeot и Citroen (PSA). API GL-5, PSA	Барел 180 кг 12 x 1 л 20 л



КОД	ИМЕ НА ПРОДУКТ	КЛАС/SAE	ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ	ОПАКОВКА	
M013601 M013697 M013698 M013620	GEAR PRIME	80W	Специализирани смазочни масла за автомобилни скоростни кутии с висок вискозитетен индекс. Подходящи за ръчни скоростни кутии и диференциали на по-старите коли, които работят при условия на леки натоварвания/ ниски скорости. API GL-1	Варел 180 кг 12 x 1 л 4 x 4 л 20 л	
M013701 M013797 M013798 M013720		90		Варел 180 кг 12 x 1 л 4 x 4 л 20 л	
M013801 M013897 M013898 M013820		140		Варел 180 кг 12 x 1 л 4 x 4 л 20 л	
M034201 M034297 M034220		GEAR LS (4X4)	90	Първокачествено масло за скоростни кутии, формулирано за диференциали с ограничено приплъзване. Притежава специални фрикционни характеристики и показва термична и окислителна стабилност за безпроблемна работа на диференциала. Подходящо за всички автомобили 4x4, снабдени с диференциали с ограничено приплъзване. API GL-5, U.S.MIL-L-2105D, ZF TE-ML-05/C, 12/C, 16/E	Варел 180 кг 12 x 1 л 20 л
L013401 L013497 L013498 L013420		A.T.F. TYPE A		Смазочно масло, формулирано най-вече за безпроблемната работа на конвертори на въртящия момент и хидравличния съединител на автоматични трансмисии. Подходящо за автоматични и полуавтоматични скоростни кутии на пътнически автомобили, камиони, автобуси и строително оборудване. GM TYPE A SUFFIX A ALLISON C-3 MB 236.2 CATERPILLAR TO-2	Варел 180 кг 12 x 1 л 4 x 4 л 20 л
L013501 L013597 L013598 L013520		A.T.F. TYPE D		Висококачествено масло за автоматична скоростна кутия съобразно GM спецификацията DEXTRON III. Подходящо за използване в автоматични трансмисии, съединители и кормилни системи. Дава възможност за по-ефективна и гладка трансмисия на мощността заради вискозитетната си стабилност и специалните си фрикционни характеристики. Може да се използва при високи температури и условия на натоварване при различни машини, пътнически коли, камиони, строително оборудване и др. GM DEXTRON III G/ IID, FORD MERCON MB 236.1/ 236.5, ALLISON C-4 VOITH 55.6335, ZF TE-ML-14A CATERPILLAR TO-2, MAN 339 Type D	Варел 180 кг 12 x 1 л 4 x 4 л 20 л