



КОД	ИМЕ НА ПРОДУКТ	КЛАС/ SAE	ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ	ОПАКОВКА
M035427 M035426	<b>AUTO-GREASE</b>	NLGI 00	Грес на основата на литий за централни смазочни системи на автомобили и камиони. Лесно се изпомпва на дълги разстояния при различни температурни условия.	4 x 4,5 кг 15 кг
M027825 M027827 M027826 M027925 M027927 M027926	<b>GREASE Ca</b>	NLGI 2   NLGI 3	Грес на основата на калций за общо смазване на автомобили (шасито) и за приложения, при които машината влиза в контакт с вода (при ниска скорост), т.е. помпи за вода и отпадни води, инсталации и съоръжения на открито.	Варел 180 кг 4 x 4,5 кг 15 кг  Варел 180 кг 4 x 4,5 кг 15 кг
M028125 M028126	<b>COTTON GREASE Li</b>	NLGI 00	Грес на основата на литий с инхибитори срещу окисление и корозия. Създаден специално за смазване на машини, събиращи памук.	Варел 180 кг 15 кг
M028325 M028328 M028327 M028326 M028525 M028528 M028527 M028526	<b>GREASE Li</b>	NLGI 2   NLGI 3	Грес на основата на литий с инхибитори срещу окисление и корозия. Подходящ за различни приложения в лагери и шарнирни връзки на автомобили и индустриални съоръжения.	Варел 180 кг 24 x 0,8 кг 4 x 4,5 кг 15 кг  Варел 180 кг 24 x 0,8 кг 4 x 4,5 кг 15 кг
M028825 M028826 M028925 M028926	<b>GREASE Li EP</b>	NLGI 2  NLGI 3	Грес на основата на литий с инхибитори срещу окисление и корозия и добавки за екстремно налягане (EP). Подходящ за приложения в лагери, шарнирни връзки, предавки и други части, които работят при високи или ударни натоварвания.	Варел 180 кг 15 кг  Варел 180 кг 15 кг
M039525 M039526	<b>GREASE Li COMPLEX</b>	NLGI 2	Многоцелеви, висококачествен грес, на основата на сапун от литиев комплекс. Формулиран да осигурява отлична висока температура и добро представяне при високи натоварвания. Може да се използва при лагери на колелата и други приложения с оперативни температури от -30°C до 160°C. <b>DIN 51825 K2R-30</b>	Варел 180 кг 15 кг
M028725 M028726	<b>GREASE GRAPHITE</b>	NLGI 2	Грес на основата на литий с инхибитори срещу корозия и окисляване и графит. Графитът образува маслен филм върху металите (при температури до 500°C), който поддържа смазка дори и след пресъхване на маслото. Създаден за приложения във всички видове лагери, които работят при високи температури и ниски скорости, напр. лагери на транспортна лента за пещ. Може също да се използва като уплътнителен материал за опаковане при високи температури в горещи тръбопроводи.	Варел 180 кг 15 кг
M028625 M028628 M028626	<b>GREASE Moly</b>	NLGI 2	Грес на основата на литий с инхибитори срещу окисление и корозия и 2% молибденов дисулфид (MoS <sub>2</sub> ), който образува постоянен маслен филм върху металите. Може да се използва вместо грес единствено с EP свойства. Често се използва за смазване на недостъпни части, които се забравят при сервизната поддръжка.	Варел 180 кг 24 x 0,8 кг 15 кг
M039625 M039626	<b>W.R.O.P. ASPHALTIC GREASE</b>		Адхезивен, водоустойчив клас, който защитава машините и оборудването от корозия и износване. Подходящ за смазване на отворени предавки, вериги и телени въжета. <b>DIN 51513 BB/BC</b>	Варел 180 кг 15 кг