

## ХИДРАВЛИЧНИ СИСТЕМИ

КОД	ИМЕ НА ПРОДУКТ	КЛАС/ SAE	ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ	ОПАКОВКА		
L011201 L011220	<b>HYDRAULIC</b>	ISO 22	Висококачествени масла с добавки за екстремно налягане (EP) за хидравлични системи. Осигуряват забележителна защита срещу износване, корозия и окисляване. Подходящи за помпи на индустриални и корабни хидравлични системи, особено за системи с високо налягане с повишени изисквания за защита срещу износване. Могат да се използват за подежни машини, преси, машини от въгледобивната промишленост и за различни други машинни компоненти. <b>DIN 51 524 HLP PART II</b> <b>DENISON HF-0 &amp; HF-2</b> <b>AFNOR NFE 49-603 HM</b> <b>VICKERS M-2950-S/ I-286-S</b> <b>CINCINNATI MILACRON P68/P69/P70</b>	Варел 180 кг 20 л		
L009901 L009920				ISO 32	Варел 180 кг 20 л	
M035501 M035520		ISO 37			Варел 180 кг 20 л	
L010001 L010020				ISO 46	Варел 180 кг 20 л	
L010101 L010120		ISO 68			Варел 180 кг 20 л	
L010201 L010220				ISO 100	Варел 180 кг 20 л.	
L010301 L010320		ISO 150			Варел 180 кг 20 л	
M011501 M011520				<b>HYDRAULIC SPECIAL</b>	ISO 32	Hydraulic Special е линия с първокласно качество, и висок вискозитетен индекс V.I. срещу износване, с високи характеристики, предназначени да посрещнат всезизонните изисквания на основните производители и потребители на хидравлични системи. Високият V.I. и ниски точки на застиване на Hydraulic Special осигуряват безпроблемен старт на помпа при ниски температури и запазване на вискозитета на маслото при високи работни температури. Използваните вискозитетни модификатори имат отлична стабилност на приплзване. Те осигуряват ефективна защита на помпата срещу износване дори и при тежки условия на работа на хидравликите с високо налягане и широки температурни вариации. <b>DIN 51 524 HVLP PART III</b> <b>DENISON HF-0 &amp; HF-2</b> <b>AFNOR NFE 49-603 HM</b> <b>VICKENS M-2950-S/I-286-S</b> <b>CINCINNATI MILACRON P68/P69/P70</b> <b>J.I.CASE POCLAIN</b>
M011801 M011820		ISO 46				
M011601 M011620					ISO 68	
M011701 M011720	ISO 100	Варел 180 кг 20 л				
M011901 M011920		ISO 150	Варел 180 кг 20 л			
M034401 M034420	<b>HYDRAULIC ZF</b>		ISO 32		Ново технологично хидравлично масло без съдържание на цинк. Специалната му формула осигурява адекватна защита и начин на работа на хидравличните системи при условия на висока влажност. Подходящо за всички видове помпи на корабни и индустриални приложения. <b>DIN 51524 HLP PART II</b> <b>DENISON HF-0 &amp; HF-2</b> <b>AFNOR NF E 48-603 HM</b> <b>VICKERS M-2950-S/ I-286-S</b> <b>CINCINNATI MILACRON P68/P69/P70</b>	
M034501 M034520		ISO 46				
M034601 M034620			ISO 68	Варел 180 кг 20 л		
M038301 M038320		<b>HYDRO-PREMIUM</b>		ISO 32		Висококачествени хидравлични масла. Осигуряват защита срещу износване, корозия и окисляване. Подходящо за индустриални и корабни хидравлични системи, подежни машини, преси, машини от въгледобивната промишленост. <b>DIN 51524 Part 2 HLP</b> <b>AFNOR NFE 48-603 HM</b>
M038401 M038420	ISO 46		Варел 180 кг 20 л			
M038501 M038520			ISO 68	Варел 180 кг 20 л		
M038601 M038620	ISO 100			Варел 180 кг 20 л		