

КОРАБНИ МАСЛА





| КОД | ИМЕ НА ПРОДУКТ | КЛАС/ SAE | ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ | ОПАКОВКА |
|---------|------------------------------|--------------|--|--|
| M023701 | NAUTILUS STANDARD | 40 | Смазочно масло с висока алкалност (масла за цилиндър) за дизелови двигатели, които използват гориво с високо съдържание на сяра. Тази серия е подходяща за смазване на бутала на големи корабни кръстоглави дизелови двигатели, които работят при високи натоварвания и скорости и използват гориво, съдържащо 2-4% сяра. | Варел 180 кг |
| M023801 | | 50 | | Варел 180 кг |
| M023901 | NAUTILUS MEDIUM | 40 | | Варел 180 кг |
| M019901 | | 50 | | Варел 180 кг |
| M024001 | NAUTILUS HEAVY | 40 | | Варел 180 кг |
| M016601 | | 50 | | Варел 180 кг |
| M024101 | ARMOUR STANDARD | 20 | Смазочно масло (системно масло) за корабни кръстоглави дизелови двигатели. Серията ARMOUR 100 съдържа добавки за защита на металните части срещу ръжда. Като се отделят лесно от водата те осигуряват защита на металните повърхности срещу ръжда, а на отделението за колянвия вал срещу корозия, особено когато не се използва за по-дълъг период от време. Използва се за смазване на колян вал и лагери на кръстоглав двигател, както и като средство за охлаждане на буталото. ARMOUR 500 и 800 използват още и алкални добавки, така че могат да се използват и в малки двигатели с бутало с чашковидна форма, чието гориво съдържа по-малко от 0,5 % сяра. Тази серия е изключително устойчива срещу окисляване при високи температури. | Варел 180 кг |
| M015601 | | 30 | | Варел 180 кг |
| M017601 | | 40 | | Варел 180 кг |
| M024201 | | 50 | | Варел 180 кг |
| M024301 | ARMAOUR MEDIUM | 20 | | Варел 180 кг |
| M015701 | | 30 | | Варел 180 кг |
| M017501 | | 40 | | Варел 180 кг |
| M024401 | | 50 | | Варел 180 кг |
| M015801 | ARMOUR HEAVY | 30 | | Варел 180 кг |
| M017701 | | 40 | | Варел 180 кг |
| M015901 | POSEIDON DT | 30 | Смазочното масло (Trunk piston engine oil-TPEO или масло за двигател с бутало с чашковидна форма) за дизелови двигатели, използващи леко гориво. Подходящо за дизелови двигатели на кораби със средна и висока скорост, които работят при големи натоварвания и използват гориво със съдържание на сяра до 1 %. API CD | Варел 180 кг |
| M016001 | | 40 | | Варел 180 кг |
| M020601 | | 50 | | Варел 180 кг |
| M016101 | POSEIDON SX | 30 | Смазочното масло (Trunk piston engine oil-TPEO или масло за двигател с бутало с чашковидна форма) за турбоагнетявани дизелови двигатели. Подходящо за дизелови двигатели на кораби със средна и висока скорост, които работят при големи натоварвания и използват гориво със съдържание на сяра 1-2 %. API CD | Варел 180 кг |
| M016201 | | 40 | | Варел 180 кг |
| M024501 | | 50 | | Варел 180 кг |
| M017801 | POSEIDON TN | 30 | | Варел 180 кг |
| M017901 | | 40 | | Варел 180 кг |
| M024601 | | 50 | | Варел 180 кг |
| M016401 | POSEIDON TX | 30 | | Варел 180 кг |
| M016501 | | 40 | | Варел 180 кг |
| M024701 | | 50 | | Варел 180 кг |
| M020701 | POSEIDON TT | 30 | | Смазочно масло с висока алкалност (Trunk piston engine oil-TPEO или масло за двигател с бутало с чашковидна форма) за дизелови двигатели, използващи гориво с високо съдържание на сяра. Подходящо за дизелови двигатели на кораби със средна и висока скорост, които работят при големи натоварвания и използват гориво със съдържание на сяра 2-3 %. |
| M016301 | | 40 | Варел 180 кг | |
| M024801 | | 50 | Варел 180 кг | |
| M020801 | POSEIDON FT | 30 | Варел 180 кг | |
| M024901 | | 40 | Варел 180 кг | |
| M025001 | | 50 | Варел 180 кг | |
| M025101 | POSEIDON FF | 30 | Варел 180 кг | |
| M025201 | | 40 | Варел 180 кг | |
| M025301 | | 50 | Варел 180 кг | |