



МАСЛА ЗА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ, ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЯ, ТОПЛИННА ЦИРКУЛАЦИЯ И РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ

КОД	ИМЕ НА ПРОДУКТ	КЛАС/SAE	ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ	ОПАКОВКА
L019301 L019320	ROCK DRILL	ISO 46	Смазочно масло за тежък режим на работа с добавки за екстремно налягане и сцепление. Подходящо за пневматични пробивни машини за разбиване на скали, които се използват при условия на високо налягане/ висока температура в кариери и строителни дейности.	Варел 180 кг 20 л
L019401 L019420		ISO 68		
L019501 L019520		ISO 100		
M039201 M039220		WHITE-YARN antistatic		
L019801 L019820	HTO THERMO		Смазочно масло за нисък вискозитет със специални антиокислителни добавки. Заради специфичните му топлопроводими свойства е възможно да се постигне висок коефициент на топлопредаване. Подходящо за системи на топлопредаване, които работят при температури от 10°C до 320°C. Също може да се използва и при закаляване на метали.	Варел 180 кг 20 л
L021001 L021020	MATRIX		Течен концентрат за режещи операции, смесим с вода с общо предназначение. При смесване с вода образува млечно бяла емулсия. Подходящ за всички най-разпространени машинни операции при различни стоманени и нестоманени сплави, при които охлаждането е от съществено значение. Подсилен е с биоциди, които удължават живота и стабилността на емулсията. Обичайното съотношение на смесване с вода е 5%. Продуктът трябва да се съхранява на хладно. Трябва да се внимава смесването да се извършва винаги с добавяне на маслото във водата, а не обратно.	Варел 180 кг 20 л
L020901 L020920	MATRIX STR		Matrix STR е полусинтетично, многоцелево масло за режещи операции, което образува полупрозрачна емулсия при смесване с вода. Подходящо за използване при среднотежки и тежки машинни операции в леярски чугун, алуминиеви и стоманени сплави като рязане, струговане, шлифване. Предпазва от зараждане на бактерии.	Варел 180 кг 20 л
M039301 M039320	STEEL CUT		STEEL CUT е многоцелево масло EP за чисто рязане. Състои се от високопречистено минерално масло и добавки без наличие на хлор за екстремно налягане. Подходящо за най-различни операции – фрезоване, струговане, пробиване на дълбоки дупки - при стоманени сплави със средна и висока разтегливост и леярски чугун.	Варел 180 кг 20 л