



**СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

КОД	ИМЕ НА ПРОДУКТ	КЛАС/ SAE	ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ	ОПАКОВКА
L020001	<b>AXEL</b>	ISO 68	Смазочно масло за тежък режим на работа с добавки за екстремно налягане и сцепление. Подходящо е за направляващи паралели и на машинни инструменти, които работят при условия на екстремно налягане и висока температура. <b>AXEL ISO 68</b> може също да се използва като хидравлична течност при разпространените смазочни системи. <b>DIN 51524 HLP Part II</b>	Варел 180 кг 20 л.
L020020				ISO 220
L020101		ISO 220		
L020120				
L000101	<b>ELECTRO</b>		Смазочно масло, формулирано със специални силно рафинирани базови масла. Подходящо е за високоволтови трансформатори и разпределителни устройства. <b>BS 148 Class I, IEC 296 Class I</b>	Варел 180 кг 20 л
L000120				
C002504	<b>WHITE OIL (PHARM)</b>	ISO 15	Висококачествено, изключително рафинирано парафиново масло. Подходящо е за използване в производството на лекарства, козметика и други продукти, които изискват изключително чисти базови масла. <b>FDA 21 CFR. 172.878:178.3620A</b> <b>U.S.PHARMACOPEIA</b> <b>DAB 1998</b> <b>CODEX 1998</b> <b>BP 98</b> <b>Eur.Ph.1998, RFE I, FUI 92</b>	Варел 180 кг 20 л
L021920				ISO 32
C002904		ISO 32		
L022320				
C003004	ISO 68		Варел 180 кг 20 л	
L022420				
C003104	<b>WHIE OIL (TECHN)</b>	ISO 15	FDA CFR 178.3620 (B/C)	Варел 180 кг 20 л
L022520				
C002804	<b>COMET</b>	ISO 32	Циклопарафинови хладилни масла, отговарящи на изискванията на DIN 51503, вид KC/KA с много висока термична стабилности и много добър нисък температурен вискозитет за смазването на охладителни компресори, които работят с амоний или халогенизирани въглеродороди. Подходящи са за възвратно-постъпателни или ротационни охладителни компресори и могат да се използват с всички видове CFC (chlorofluorocarbon) хладилни агенти Freon-12, Freon 22, Freon-502. <b>DIN 51503 KC/KA</b> <b>BS 2626/75</b>	Варел 180 кг 20 л
L022220				ISO 46
C002604		ISO 46		
L022020				
C002704	ISO 68		Варел 180 кг 20 л	
L022120				
M035201	<b>HYDRAULIC WD1</b>		Специална трансмисионна течност за хидродинамични трансмисионни системи, хидравлични системи, хидравлични съединители и преобразуватели на въртящи моменти в кораби, корабни и други индустриални приложения. Подходяща най-вече за VOITH съединители.	Варел 180 кг 20 л
M035301	<b>SUPER LIFT</b>		Специално смазочно масло за хидравлични системи на асансьори. Осигурява гладка и безпроблемна работа на системата. <b>DIN 51524 Part II HLP</b>	Варел 180 кг 20 л
M035320				
L003601	<b>METALFLUID</b>		Специализирано смазочно масло с висок вискозитетен индекс. Този специален продукт е подходящ за смазване на метални отливки (специални форми за бетонови профили).	Варел 180 кг 15 л
L003622				